

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektem objęto teren położony w Błachowie. Na terenie tym projektuje się wybudować drogę dojazdową do gruntów rolnych o długości **1500 mb**.

Projektowana droga położona jest na działkach nr. **160,165,310/161, 311/161,291/158,290/158**

3.1 Plan sytuacyjny

1. Nawierzchnia budowanej drogi dojazdowej do pól wykonana jest:
 - a) z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm warstwa ścieralna i 3 cm warstwa wiążąca i szerokości:
 - Odcinek o długości 545 mb
 - km 0+000 – 0+545 3,50 mb i spadek poprzeczny daszkowy 2%
 - Odcinek o długości 955 mb
 - km 0+545 – 1+500 3,0 mb i spadek poprzeczny daszkowy 2%
2. Podbudowa wykonana zostanie z warstwy dolnej o gr. 15 cm oraz warstwy górnej o gr.10 cm z kruszywa łamanego
3. Na projektowanych zjazdach również wykonać nawierzchnię z asfaltobetonu standard II o grubości 4 cm warstwa ścieralna i 3 cm warstwa wiążąca na powierzchni 380 m²
Nawierzchnie te zostaną wykonane na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 25 cm.